

1 ハンディスキャナー

2個のローラーでまっすぐ読み取りができるハンディスキャナー。

PSC-5U ¥16,800(税抜き ¥16,000)


ハンディスキャナー



4969887 538517

簡単操作


わかりやすいディスプレイ表示で、カラー&解像度を選ぶだけの簡単操作です。



まっすぐ読み取りができる

読み取り面に2個のローラーを採用。しっかり固定できるので、まっすぐ、さらにスムーズにスキャンすることができます。

●ローラーが1個のスキャナー ●PSC-5U(本製品)



解像度最高 **600** DPI
フルカラー モノクロ 対応
micro SDカード 接続可能
スキャン可能サイズ **A4**
単三乾電池 保存形式 **×2本** JPEG
Win/Mac 両対応 **7** Vista XP Mac OS X
iPad/iPad2 対応
タブレット PC 対応

特長・仕様

3月上旬発売予定

●USBケーブルで接続するだけで、データを簡単に転送可能です。

※iPad 2/iPadの場合にはApple純正iPad Camera Connection Kitが別途必要となります。

●コンパクトかつ軽量設計で、持ち運びや収納に手間をとらせません。

●色補正を行うためのキャリブレーションシートや持ち運び・保管に便利な専用ポーチ付きです。



インターフェース	USB Ver.2.0 準拠(USB Ver.1.1上位互換)
解像度	標準モード:300dpi、高画質モード:600dpi
読み取りセンサー	カラーコンタクトイメージセンサー
保存形式	JPEG
スキャン可能幅	最大21cm
オートパワー機能	3分
スキャン可能紙サイズ	高画質:62cm、低画質:125cm※スキャンサイズは目安です。
スキャン速度	高画質カラー:約13秒、高画質モノクロ:約6秒、標準カラー:約3秒、標準モノクロ:約2秒※スキャン速度は目安です。
連続スキャン枚数	カラー:最大約100枚、モノクロ:最大約150枚※アルカリ乾電池使用の場合
電源	単三乾電池×2本※アルカリ乾電池を使用してください。
対応メディア	microSDカード×2GBまで、microSDHCカード32GBまで
付属品	単三乾電池(テスト用)×2本、USBケーブル、キャリブレーションシート、キャリブレーションクロス、取扱説明書
サイズ・重量	W256×D35.9×H30.7mm(約166g(本体のみ・乾電池を除く))
対応機種・OS	各社DOS/V/パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ iPad 2/iPad SONY タブレットデバイス Sシリーズ ※SONY 純正USBアダプタケーブル SGPUC1が別途必要です。 Windows 7・Vista・XP、Mac OS X 10.4~10.7
パッケージサイズ	W310×D132×H49.5mm

2 カードリーダー

スマートフォンやタブレットPCに対応したカードリーダー。

ADR-GSDUBK ¥3,675(税抜き ¥3,500)

アンドロイド対応カードリーダー



4969887 538470

カードリーダーとして使う



データを転送できる



USBメモリ



特長・仕様

3月下旬発売予定

●スマートフォンやタブレットPCのUSBホスト機能に対応したカードリーダーです。

●GALAXY SII・SII LTEに対応しています。

●SONY タブレットデバイス Sシリーズに対応しています。

●USBメモリやUSBハードディスクにも対応しています。

●LED付きで動作状態が一目でわかります。

※ハードディスクを接続する場合は電力が足りないためUSB給電ケーブルが必要です。

※USB給電ケーブルでスマートフォンやタブレットPCを充電することはできません。

※スマートフォンやタブレットPCのデータをSDカードやUSB機器などに書き込むことはできません。



インターフェース	USB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
スロット	SDメモリーカードスロット×1、microSDカード専用スロット×1、USBポート×1、microUSBポート(給電専用)×1
ケーブル長	給電用microUSBケーブル:約600mm(±10mm)、延長ケーブル:約65mm(±10mm)
サイズ・重量	W54.5×D31.6×H11.7mm(約30g)
付属品	給電用microUSBケーブル、延長ケーブル
対応機種・OS	USBホスト機能に対応し、なおかつマストストレージに対応したスマートフォン、タブレットPC SAMSUNG GALAXY SII・SII LTE、 富士通 ARROWS X LTE・ARROWS Z VIMAX・ARROWS Tab LTE、 SONY Xperia™ NX・Xperia™ acro HD・タブレットデバイス Sシリーズ、 東芝 REGZA Phone Android3.1~ ※スマートフォンのみAndroid2.3~に対応
パッケージサイズ	W91×D28×H171mm

※iXperiaは、Sony Ericsson Mobile Communications ABの商標または登録商標です。

3 充電器

スマートフォンを約1台分充電できる軽量・コンパクトなポータブルバッテリー。

BTL-RDC5シリーズ 各¥5,754(税抜き ¥5,480)

USB出力付ポータブルバッテリー充電器



BTL-RDC5BK (ブラック)
4969887 502495

BTL-RDC5W (ホワイト)
4969887 502501

充電用 microUSBケーブル付き



特長・仕様

3月中旬発売予定

●約500回繰返し使用可能な充電電池内蔵タイプのポータブルバッテリーです。

●フル充電でスマートフォン約1台分の給電が可能です。

※機種、使用状況、使用環境により異なります。



お手持ちのUSB充電ケーブルで、各種モバイル機器に給電が可能 付属のケーブルでノートパソコンからのUSB充電が可能 充電可能

バッテリー	リチウムイオンバッテリー	充電時間	約6時間
バッテリー容量	2600mAh	サイズ・重量	W33×D24×H75mm・約76g
入力電圧/電流	DC5V 500mA	付属品	充電用microUSBケーブル
出力電圧/電流	DC5V 1000mA(MAX)	パッケージサイズ	W110×D25×H187mm
バッテリー寿命	約500回前後		